

# ■ PRODUCT INFORMATION ■

## SK-108EX

SK-108EX は、合成皮革・ウレタンレザー・合成繊維用に開発されたウレタン樹脂を主成分とする、柔軟性に富んだ熱可塑性スクリーン印刷用インキです。

- ◆主 成 分◆ ウレタン樹脂
- ◆インキのタイプ◆ 低臭性蒸発乾燥型
- ◆用 途◆ 合成皮革・ウレタンレザー・合成繊維
- ◆特 長◆ 印刷適性・密着性・耐摩擦性・耐溶剤性に優れ、光沢と柔軟性に富む、強固な被膜が得られます。
- ◆乾 燥 時 間◆ 指触乾燥 約20分（観察温度20℃）  
※80℃～100℃×10分の強制乾燥をすることで時間を短縮できます。
- ◆稀 釈 剤◆ SK-108EX 専用溶剤

※記載されているデータは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。  
御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525  
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : [office@tanaka-chemical.co.jp](mailto:office@tanaka-chemical.co.jp)

代理店

SCREEN INK