

■ PRODUCT INFORMATION ■

SWA - 52

ゴムの様な弾性に富んだ高伸縮性のある物質に、優れた接着をするインキの製造は、従来困難視されていました。
しかし当社はこの困難な課題に挑戦をして問題を解決し SWA-52 を作ることに成功しました。

- 【 **タイプ** 】 1液・常温乾燥型 スクリーンインキ
- 【 **特長** 】 優れた接着性
優れた印刷適性
優れた耐汚染性
優れた耐塩水性
- 【 **色相** 】 当社基本色
- 【 **主用途** 】 各種合成皮革撥水布
発泡クロロプレン生地
合成皮革
- 【 **乾燥条件** 】 自然乾燥約 30 分で表面乾燥しますが、印刷物の各種堅牢度を得る為に平温で 24 時間以上の熟成時間が必要です。
低温の場所では、硬化に長時間を必要としたり、場合によっては硬化をしないことがあります。
- 【 **注意事項** 】 火気を避け、取り扱い場所の排気を十分行って下さい。

※記載されているデータは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。



タナカケミカル株式会社

TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : <http://www.tanaka-chemical.co.jp/> e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

代理店

SCREEN INK